MySQL - Pobieranie danych

© Copyright by 3bird Projects 2024, http://edukacja.3bird.pl

Schemat poglądowy

id	Nazwisko	Imię	Miasto	Wiek	Płeć

SQL

Uwaga! Polecenie najpierw napisz w notatniku, a dopiero potem skopiuj do okna SQL.

Struktura tabeli

```
CREATE TABLE `daneOsobowe` (
  `id` int(4) NOT NULL,
  `Nazwisko` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `Imie` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `Miasto` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `Wiek` tinyint(3) NOT NULL,
  `Plec` enum('M','K') CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL
);
```

Polecenie: *Wykonaj!*

```
ALTER TABLE `daneOsobowe`
  ADD UNIQUE KEY `index` (`id`);
ALTER TABLE `daneOsobowe`
  MODIFY `id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=1;
```

Polecenie: *Wykonaj!*

Wprowadzanie danych

```
INSERT INTO `daneOsobowe`(`Nazwisko`, `Imie`, `Miasto`, `Wiek`, `Plec`)

VALUES

('Szczerba','Anna','Sosnowiec',30,'K'),

('Wilczyński','Tomasz','Sosnowiec',17,'M');
```

itd.

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2024.