

Locale - obsługa

Położenie: (nie dotyczy)

© 3bird Projects 2021, <http://edukacja.3bird.pl>

Ustawienie polskiego języka w trybie tekstowym

locale (wypisuje obecne ustawienia językowe)

nano -w /etc/env.d/00basic (dodać wpis: LANG="pl_PL")

env-update (czyta /etc/env.d, zapisuje /etc/profile.env i tworzy /etc/ld.so.conf)

source /etc/profile (wprowadza ustawienia do pamięci RAM)

locale

reboot

locale

Ustawienie języka w trybie graficznym (GDM)

W pliku `/home/user/.dconf/gsettings.schema`:

[Desktop]

Session=IceWM

Language=pl_PL.iso-8859-2

Zmiana klawiatury w locie

Klawiatura ulega zmianie na dany język zarówno w trybie graficznym, jak i tekstowym:

\$ **setxkbmap pl** *(za pierwszym razem, nawet jak mamy już polski)*

\$ **setxkbmap ru**

Klawiatura wirtualna

\$ **xkbd**

\$ **xvkbd**

Inne

export LANG="pl_PL" (tymczasowe wprowadzenie zmiennej do pamięci)

locale -a | more (dostępne w systemie kody językowe)

ls /usr/share/locale (wykaz katalogów z językami)

Znaczenie niektórych zmiennych

LANG - kod języka lub POSIX;

LC_CTYPE - definicja znaków;

LC_COLLATE - porządek sortowania;

LC_NUMERIC - separatory liczbowe;

LC_TIME - format czasu i daty;

LC_MONETARY - format systemu monetarnego;

LC_MESSAGES - komunikaty wypisywane przez programy;

Pomoc

man perlocale

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2021.