

SSMTP / Sendmail - obsługa

Położenie: (nie dotyczy)

© 3bird Projects 2023, <http://edukacja.3bird.pl>

SSMTP jest jedną z wersji *send-mail*, zamiast niego można zainstalować *Postfixa* (wykluczają się wzajemnie). Poczty wysyłamy za pomocą standardowego polecenia:

mail -s Temat adres@domena.pl

Info: Samo polecenie „*mail*” pochodzi z pakietu „*mailx*” lub alternatywnie z pakietu „*mailutils*” i nie będzie działać bez jakiegoś skonfigurowanego serwera SMTP (*ssmtp* lub *Postfix*).

Plik konfiguracyjny

```
root=roberts@3bird.net
mailhub=smtp.2be.pl:587
rewriteDomain=3bird.net
hostname=acer-i3
FromLineOverride=YES
AuthUser=loginDo3bird
AuthPass=hasłoDo3bird
AuthMethod=plain
# UseTLS=YES
UseSTARTTLS=YES
UseTLSCert=YES
TLSCert=/etc/ssl/certs/ssmtp.pem
Debug=YES
```

Aliasy

Aby adres zwrotny wysyłanego listu nie odnosił się do naszego lokalnego konta i lokalnej fikcyjnej domeny, trzeba ustawić koniecznie aliasy w pliku */etc/ssmtp/revaliases*:

```
robert:roberts@3bird.net:smtp.2be.pl:587
```

```
root:roberts@3bird.net:smtp.2be.pl:587
```

Problemy

Jeśli pojawią się problemy należy:

- uaktywnić opcję „*Debug=YES*” w pliku konfiguracyjnym;
- wysyłać listy z parametrem „*verbose*”, tj. „*mail -v -s Temat adres@domena.pl*”.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2023.