

Useradd

Położenie: (nie dotyczy)

© 3bird Projects 2021, <http://3bird.net>

Dodawanie i usuwanie użytkowników

useradd -g users -G wheel,cdrw,modem,lp -m -d /home/nazwaKonta -s /bin/bash -c 'Imię Nazwisko' nazwaKonta

-g (grupa domyślna)
-G (przynależność do pozostałych grup; oddzielone przecinkiem)
-s (shell)
-m (tworzy katalog domowy użytkownika i kopiuje do niego zawartość /etc/skel)

passwd nazwaUżytkownika

userdel -r nazwaUżytkownika (usuwa użytkownika wraz z jego katalogiem domowym)

Konfiguracja

cat /etc/default/useradd

ls /etc/skel (szablon; pliki, które będą zawsze kopiowane do zakładanego domowego katalogu użytkownika)

Dodawanie i usuwanie grup

groupadd nazwaGrupy

groupdel nazwaGrupy

cat /etc/group | more (wykaz dostępnych grup)

Zmiana właściwości użytkownika

usermod -G grupa1,grupa2 nazwaUżytkownika (nowa definicja przynależności użytkownika do grup)

usermod -a -G grupa nazwaUżytkownika (dodanie użytkownika do nowej grupy bez usuwania go z pozostałych)

Przynależność do grup w moim systemie:

root --> dialout, tape, video, root, bin, daemon, sys, adm, disk, wheel, lp, cron

robert --> users, wheel, disk, cdrw, cdrom, video, lp, cron, audio, scanner, vboxusers, truecrypt,usb,plugdev

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2021.