

Switch zarządzalny D-Link DGS-1100

© Copyright by 3bird Projects 2022, <http://edukacja.3bird.pl>

Ogólne

Switch występuje w wersji 5-portowej oraz 24-portowej (10/100/1000Mbps), obsługuje standard 802.1Q, QoS, *port mirroring*, Auto MDI/MDI-X, *jumbo frames*. Zarządzany może być albo za pomocą dedykowanego programu (Windows) albo poprzez www.

Domyślne IP: **10.90.90.90**.

Domyślna brama: **255.0.0.0**.

Domyślny użytkownik: *admin* (lub puste).

Domyślne hasło: *admin* (lub puste; zmiana hasła: *Management / User Accounts Settings*).

Reset do ustawień fabrycznych: przycisk na obudowie (około 5 sekund, aż do zapalenia się na pomarańczowo wszystkich lampek).

Tryb tekstowy

Połączenie do trybu tekstowego (*telnet*) możliwe jest za pomocą programu PuTTY (*prędkość: 9600/115200 b/s; bity danych: 8; slot: 1; kontrola przepływu: pusta*).

VLAN (tryb graficzny)

- *L2 Features / VLAN / 802.1q VLAN* (tu tworzymy nazwę naszego VLAN-u)
- *L2 Features / VLAN / Port-Based VLAN* (tu tworzymy zakres portów)

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2022.