

MS-DOS

Opis	Przykład
Nazwa dysku (prompt)	C:\>
Utwórz folder	mkDir nazwaFolderu ENTER
Usuń folder	rmDir nazwaFolderu ENTER
Pokaż zawartość folderu	dir ENTER
Wejdź na inny dysk	d: ENTER
Wejdź do folderu	cd nazwaFolderu ENTER
Wyjdź z folderu	cd.. ENTER
Kopiuj plik	copy "nazwaPliku" "noweMiejsce" ENTER
Usuń plik	del nazwaPliku ENTER
Zmień nazwę pliku	ren "obecnaNazwa" "nowaNazwa" ENTER
Zmień atrybut	attrib +r +s +h nazwaPliku ENTER
Pokaż zmiennę systemu	set ENTER

Opis	Przykład
Ustaw zmienne systemu	set nazwaZmiennej=Wartość ENTER
Ustaw datę	date ENTER
Ustaw godzinę	time ENTER
Edytuj plik tekstowy	edit D:\system\autoexec.bat ENTER
Pokaż zawartość dokumentu	type C:\autoexec.bat ENTER
Pokaż procesy	qprocess * /system ENTER
Zabij proces	taskill 587 ENTER
Restart	shutdown -r ENTER
Wyjdź z DOS	exit ENTER

Parametry poleceń:

dir /w /s /a /p /q

- /w** - szeroka lista
- /s** - również zawartość podfolderów
- /a** - również ukryte i systemowe
- /p** - stronicuje
- /q** - pokazuje właścicieli plików

rmDir /s /q "Moje obrazy"

/s - usuwa razem z podfolderami

/q - tryb cichy (nie zadaje pytań)

attrib +r /s /d *.*

/s - obejmuje także pliki w podfolderach

/d - obejmuje także same podfoldery

del /s /q /f /a *.jpg

/s - usuwa pliki z podfolderów

/q - tryb cichy (nie zadaje pytań)

/f - usuwa z atrybutem "tylko-do-odczytu"

/a - usuwa pliki mające dowolne atrybuty

xcopy /S /E folder F:\folderNaPendrive

/S - kopiuje katalogi i podkatalogi z wyjątkiem pustych

/E - kopiuje katalogi i podkatalogi nawet puste