

Rejestr Windows

Położenie: (nie dotyczy)

© 3bird Projects 2013, <http://3bird.net>

Informacje ogólne

Rejestr wprowadzono w „Windows 95”. Jest ładowany do pamięci RAM, więc wszelkie jego zmiany wymagają ponownego załadowania (czyli restartu systemu). Składa się z następujących predefiniowanych gałęzi:

- [HKEY_CLASSES_ROOT](#) - scalone informacje z pozostałych kluczy;
- [HKEY_CURRENT_USER](#) - ustawienia dla aktualnie zalogowanego użytkownika;
- [HKEY_LOCAL_MACHINE](#) - konfiguracja komputera, wspólna dla wszystkich użytkowników;
- [HKEY_USERS](#) - konfiguracja wszystkich aktywnie załadowanych profili użytkowników;
- [HKEY_CURRENT_CONFIG](#) - profil sprzętu użyty przez system podczas ładowania.

W rzeczywistości, zawartość rejestru wpisywana jest do kilku plików:

- c:\Windows\System32\Config**default.dat**
- c:\Windows\System32\Config**sam.dat**
- c:\Windows\System32\Config**security.dat**
- c:\Windows\System32\Config**software.dat**
- c:\Windows\System32\Config**system.dat**
- %UserProfile%\ntuser.dat

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2013.