

## Informacje ogólne

- Urządzenie podpinamy do routera z czynnym DHCP.
- Logujemy się na pobrane przez urządzenie IP.
- Zakładamy użytkowników i hasła (lokalnych i tych w chmurze), także określamy sobie nazwy udziałów, do których będziemy kopiować dane z Windowsa.
- Wyłączenie urządzenia: przycisnąć dwa razy „Power” (lub z poziomu przeglądarki).

## Tworzenie kopii

Kopie możemy tworzyć na kilka sposobów.

1. Kopie tworzymy za pomocą programu *Panel sterowania/Backup and Restore* (w systemie Windows). Określamy w nim, gdzie ma wysyłać utworzone kopie (`\\192.168.0.16\nazwaUdziałuNaNetGear\`) za pomocą opcji „*Save on a network*” i jak często.
2. W panelu NetGear: *Kopia zapasowa / Dodaj kopię zapasową* (tylko Windows lub przez FTP).
3. Ręczne kopiowanie (Windows / Linux).

## Alerty

Jeśli konfiguracja e-maila w sekcji „*Alerty*” nie działa i pojawia się komunikat „*Unable to send test message. Code: 5008010002. Error from msmtpt*” - winny może być brak ustawień DNS. Należy wejść w menu „*Sieć*” i wprowadzić numery DNS. Dla adresu w domenie *3bird.pl* może być włączony TLS i port 465.