Viofo A329S - informacje

© Copyright by 3bird Projects 2026, http://edukacja.3bird.pl

Parametry



Rozdzielczość video / foto: **4K** (3840x2160) + **HDR**;

Przekątna ekranu: 2.4”;

Kąt widzenia: 140° (F1.8);

Przetwornik / Matryca: **Sony Starvis 2 IMX678**, **8MP**;

Procesor: **Quad Core ARM Cortex A53**;

Tryb nocny: Tak;

Komunikacja: **Wi-Fi** (2.4GHz / 5GHz), **Bluetooth**, **USB-C**;

GPS: **GPS, BeiDou, Galileo i GLONASS**;

Obsługiwane karty pamięci: **microSD**, **microSDHC** (maks. 512GB);

Stabilizacja: Nie;

Akcesoria: nakładka na obiektyw z filtrem polaryzacyjnym, przeźroczyste taśmy montażowe, kabele USB-C 3.0, ładowarka samochodowa 45W, przycisk na Bluetooth (osobno);

Aplikacja: **VIOFO Dashcam** (umożliwia pobieranie nagrań i aktualizację firmware; nie należy korzystać ze starej wersji „*Viofo*”). Uwaga: Program *DashCamViewer* do oglądania tras jest w wersji *Trial*.

Inne:

- tryb parkingowy działa tylko z dodatkowym akumulatorem i może rejestrować obraz jako timelapse, niski bitrate, w oparciu o wstrząs G-Sensor;

- możliwe jest podłączenie do tego wideorejestratora dodatkowych kamer: tylna oraz wewnętrzna;

Komunikaty głosowe

- Take photo;

- Turn on Wi-Fi;

- Lock the video;

Połączenie się z urządzeniem

- Przez kabel USB-C (umożliwia pobranie nagrań oraz aktualizację firmware);
- Przez Wi-Fi (smartfon powinien połączyć się przez emitowaną przez Viofo sieć Wi-Fi);

Aktualizacja firmware

Aktualizacje firmware można pobrać ze strony: *https://viofo.pl/firmware/viofo-A329S/*

1. Pobież, a następnie skopiuj plik *FWA329S.bin* na sformatowaną do FAT32 kartę pamięci (karty sformatowane do exFAT / NTFS nie zostaną odczytane przez rejestrator).

2. Włóż kartę do urządzenia i włącz je (diody będą migać przez około 30s sekund).

3. Sformatuj kartę pamięci w urządzeniu.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2026.